Technische Beschreibung:

ADOX SILVERMAX Entwickler

ADOX SILVERMAX Entwickler

SILVERMAX Entwickler ist speziell optimiert für den ADOX Silvermax Film.
Er aktiviert die Silberreserve imSILVERMAX Film und setzt sie in erweiterte fotografische Eigenschaften um.
Die Maximaldichte wird reduziert und die Grauwerte werden optimiert über die Kurve verteilt, der Kopierumfang wird gestreckt.
Im SILVERMAX Entwickler bringt der Film bis zu 14 Zonen Kopierumfang aufs Papier.

SILVERMAX kann auch als Ausgleichs-Feinstkornentwickler für andere Filme verwendet werden, wenn man die Verdünnung entsprechend der Tabelle auf der nächsten Seite anpasst.

Hinweis: Andere Filme bilden im SILVERMAX Entwickler keine 14 Zonen ab.

Konfektionierung:

- Starter Kit für 6 Filme mit ADOFIX and ADOFLO*
- 50 ml für 1,5 Liters arbeitslösung für bis zu 6 Filme*
- 250 ml für 7,5 Liters Arbeitslösung für bis zu 30 Filme*

*Im Jobo Tank mit 250 ml pro Film bei 1+29

Standard Verdünnung	1+29, „One Shot“
Entwickler Typ	Ausgleichsentwickler für einfach zu vergrößernde Negative. Feinstkörnig arbeitend und dennoch Kantenschärfesteigernd
Lagerung	Kühl, Dunkel, Trocken
Haltbarkeit Konzentrat	Ungeöffnet 1-2 Jahre. Geöffnet bis zu 6 Monate (je nach Sauerstoffgehalt d. Flasche)
Haltbarkeit angesetzte Lösung	Etwa 1 Stunde. Nach Gebrauch verwerfen und nicht aufheben.

ADOX SILVERMAX Entwickler

ENTWICKLUNGSZEITEN SILVERMAX ENTWICKLER

Entwicklungszeiten für den SILVERMAX ENTWICKLER für unterschiedliche Filme.
Kipprhytmus: Agfa Kipp (Die erste Minute ständig, dann jede halbe Minute 1x)

	Temp.:		Min.:	γ:	Bemerkung/Remarks:
ADOX SILVERMAX 21	20 °C	1+29	11	0,65	
APX 100 NEW (since 2013)	20 °C	1+24	9	0,65	
APX 400 NEW (since 2013)	20 °C	1+19	11	0,65	
Ilford FP4+	20 °C	1 + 24	8	0,65	
Ilford HP5+	20 °C	1 + 19	10	0,65	640/29°
Kentmere 100	20 °C	1 + 24	8,5	0,65	
Kentmere 400	20 °C	1 + 19	11	0,65	
Kodak Tmax 100	20 °C	1 + 24	11	0,65	
Kodak Tmax 400	20 °C	1 + 24	11,5	0,65	320/26°
Kodak Tri X 400	20 °C	1 + 19	12	0,65	